

	<b>FISPQ</b> Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	Revisão: 01  Data: 06/03/2018
	<b>Querosene Desodorizada</b>	Página 1 de 7

## 1- Identificação do produto e da empresa

- Nome do produto: Querosene Desodorizada
- Código interno de identificação do produto: 00059
- Nome da empresa: NSA Produtos Químicos Eireli EPP
- Endereço: Rua Paulo Afonso, 172/176 – Diadema - SP.
- Telefone da empresa: (11) 4067-7609 / 3996-9017
- e-mail: [nsaquimica@nsaquimica.com.br](mailto:nsaquimica@nsaquimica.com.br)

## 2 – Identificação de perigos

- Perigos mais importantes: Líquidos e vapores inflamáveis. Causa irritação à pele. Causa irritação nos olhos. Pode causar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigens. Pode causar danos ao sistema nervoso central através da exposição prolongada ou repetida. Pode ser nocivo por ingestão e penetração nas vias respiratórias. Tóxico à vida aquática.

Efeitos do produto:

- Efeitos adversos à saúde humana Irritante para os olhos e pele. Depressor do SNC. Pode causar a morte se aspirado para os pulmões. Pode causar efeitos narcóticos e alucinações após exposição repetida ou prolongada.
- Efeitos ambientais Perigoso para o ambiente.
- Perigos físicos e químicos Líquidos e vapores inflamáveis.
- Perigos específicos: Líquido inflamável. Recipientes podem explodir se aquecidos. Quando aquecidos, este líquido libera gases irritantes e tóxicos.
- Principais sintomas Vermelhidão e dor na pele. Tosse, dor de garganta e falta de ar. Tontura, náusea, dor de cabeça, confusão mental, alucinação e perda de consciência.
- Classificação de perigo do produto Líquidos inflamáveis – Categoria 3
- Corrosivo/irritante à pele – Categoria 2
- Olhos danos/irritação ocular – Categoria 2B
- Toxicidade para órgão-alvo após única exposição – Categoria 3
- Toxicidade para órgão-alvo após única repetida – Categoria 2
- Perigo por aspiração – Categoria 2
- Perigoso para o ambiente aquático – perigo agudo – Categoria 2
- Sistema de classificação adotado Norma ABNT-NBR 14725-Parte 2:2009.
- Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
- Visão geral das emergências: Líquido altamente inflamável e perigoso a saúde humana.

- Elementos apropriados da rotulagem:

	<b>FISPQ</b> Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	Revisão: 01  Data: 06/03/2018
	<b>Querosene Desodorizada</b>	Página 2 de 7

Pictogramas:



- Palavra de advertência: Perigo
- Frase de advertência: Líquido e vapor inflamável, causa irritação à pele. Suspeito de causar câncer.
- Pode causar irritação respiratória (irritação da área respiratória).
- Pode causar sonolência e vertigem (efeitos narcóticos).
- Pode ser mortal em caso de ingestão e por penetração nas vias respiratórias.
- Frase de precaução Mantenha afastado de calor (faíscas) (e chama) (não fume).
- Armazene em local fresco/baixa temperatura, em local bem ventilado (seco) (afastado de fontes de calor e de ignição). Quando em uso não (fume, coma ou beba). Não use em local sem ventilação adequada.
- Evite contato com olhos e pele.
- Use equipamento de proteção individual apropriado.
- Se ingerido, lave a boca com água (somente se a vítima estiver consciente).
- Em caso de indisposição, consulte um médico. Use meios de contenção para evitar contaminação ambiental. Não ponha nos olhos, na pele ou na roupa.

### 3 - Composição e informações sobre os ingredientes

- Grupo de substância de petróleo: Querosene (petróleo), hidrogenodessulfurizados. As substâncias nesta categoria são substâncias complexas derivadas do petróleo, tem um intervalo de ebulição de cerca de 302-554°F ( 150 a 290°C) e uma série de carbono de aproximadamente C9 – C16.
- Número de registro CAS: 64742-81-0
- Impurezas que contribuam para o perigo:

Ingredientes	Concentração (%)	CAS
Hidrocarbonetos parafínicos	Min 70%	NA
Hidrocarbonetos olefínicos	Max 5%	NA
Hidrocarbonetos aromáticos	Max 20%	NA

	<b>FISPQ</b> Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	Revisão: 01  Data: 06/03/2018
	<b>Querosene Desodorizada</b>	Página 3 de 7

#### 4 - Medidas de primeiros socorros

- Inalação: Remova a vítima para local arejado e mantenha-a em repouso. Monitore a função respiratória. Se a vítima estiver respirando com dificuldade, forneça oxigênio. Se necessário aplique respiração artificial. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ.
- Contato com a pele: Remova as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta com grande quantidade de água, por pelo menos 15 minutos. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ.
- Contato com os olhos: Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Retire lentes de contato quando for o caso. Procure atenção médica imediatamente. Leve esta FISPQ.
- Ingestão: Lave a boca da vítima com água em abundância. NÃO INDUZA O VÔMITO. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ.
- Proteção do prestador de socorros e/ou notas para o médico: Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima em repouso e aquecida. Não forneça nada pela boca a uma pessoa inconsciente. O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória.

#### 5 - Medidas de combate a incêndio

- Meios de extinção apropriados: Líquido inflamável. Compatível com espuma para hidrocarbonetos, neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).
- Meio de extinção não recomendados: Jatos d'água. Água diretamente sobre o líquido em chamas.
- Perigos específicos: Os vapores são mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros, porões, etc. Podem deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos. Este produto contém gás sulfídrico, extremamente inflamável.
- Métodos especiais de combate: Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com jatos d'água.
- Proteção de bombeiro/brigadista: Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo.

#### 6 - Medidas de controle para derramamento ou vazamento

- Precauções pessoais
- Remoção de fontes de ignição: Produto inflamável. Remova todas as fontes de ignição. Impeça fagulhas ou chamas. Não fume.
- Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalação, contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
- Precauções ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.
- Métodos para limpeza

	<b>FISPQ</b> Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	Revisão: 01  Data: 06/03/2018
	<b>Querosene Desodorizada</b>	Página 4 de 7

- Procedimentos a serem adotados: Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro.
- Prevenção de perigos secundários: Não descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto. A água de diluição proveniente do combate ao fogo pode causar poluição.

## 7 - Manuseio e armazenamento

- Medidas técnicas apropriadas - MANUSEIO
- Prevenção da exposição do trabalhador: Evite inalação e o contato com a pele, olhos e roupas. Evite respirar vapores/névoas do produto. Utilize equipamento de proteção individual ao manusear o produto, descritos na seção 8.
- Precauções e orientações para manuseio seguro: Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou com sistemas de ventilação geral/local adequado. Evite formação de vapores ou névoas do produto.
- Medidas de higiene: Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave bem as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização.
- Medidas técnicas apropriadas – ARMAZENAMENTO
- Apropriadas: Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante de fontes de calor e ignição. O local de armazenamento deve conter bacia de contenção para reter o produto, em caso de vazamento. Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados. O local de armazenamento deve ter piso impermeável, isento de materiais combustíveis e com dique de contenção para reter em caso de vazamento.
- Inapropriadas: Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Contato com materiais incompatíveis.
- Materiais seguros para embalagens recomendados: Não especificado.

## 8 - Controle de exposição e proteção individual

- Parâmetros de controle específicos limite de exposição ocupacional

<b>Ingredientes</b>	<b>TLV – TWA (ACGIH)</b>	<b>TLV – STEL (ACGIH)</b>
Querosene	200mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>

- Medida de controle de engenharia: Promova ventilação combinada com exaustão local, especialmente quando ocorrer formação de vapores/névoas do produto. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho.
- Equipamento de proteção individual apropriado
- Proteção respiratória: Recomenda-se a utilização de respirador com filtro para vapores orgânicos para exposições médias acima da metade do TLV-TWA. Nos casos em que a exposição exceda 3 vezes o valor TLV-TWA, utilize respirador do tipo autônomo (SCBA) com suprimento de ar, de peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva. Siga orientação do Programa de Prevenção Respiratória (PPR), 3ª ed. São Paulo: Fundacentro, 2002.

**Proteção das mãos** Luvas de proteção de PVC.

	<b>FISPQ</b> Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	Revisão: 01  Data: 06/03/2018
	<b>Querosene Desodorizada</b>	Página 5 de 7

- Proteção dos olhos: Óculos de proteção com proteção lateral.
- Proteção da pele e corpo: Vestimenta protetora adequada.
- Precauções especiais: Evite usar lentes de contato enquanto manuseia este produto.

## 9 - Propriedades físicas químicas

- Aspecto: Líquido claro e puro ( isento de água e material em suspensão)
- Odor: Característico
- Ph: Não aplicável.
- Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível.
- Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: >35°C
- Ponto de fulgor: 40 °C (vaso fechado)
- Taxa de evaporação: Não disponível.
- Inflamabilidade: Produto altamente inflamável
- Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: (HEL): 5,0% Inferior (LEL):0,7%
- Pressão de vapor: Não disponível.
- Densidade de vapor: 4,5
- Densidade: 0,804.
- Solubilidade: Na água:Desprezível Em solventes orgânicos:solúvel
- Coeficiente de partição – noctanol/água: Log kow: 3,3-6,0
- Temperatura de auto-ignição: 238 °C.
- Temperatura de decomposição: Não disponível
- Viscosidade: 8,0 Cst @ -20 °C; Método: ASTM-D445.
- Faixa de destilação: 150 - 300 °C @ 101,325 kPa (760 mmHg).
- Ponto de combustão: Não disponível.

## 10 - Estabilidade e reatividade

- Estabilidade química: Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento. Não sofre polimerização.
- Materiais/substâncias incompatíveis: Agentes oxidantes fortes como peróxidos, cloratos e ácido crômico.
- Produtos perigosos da decomposição: Em combustão libera hidrocarbonetos leves e pesados e coque.

## 11 - Informações toxicológicas

- Toxicidade aguda: Como depressor do sistema nervoso central, pode causar efeitos narcóticos como dor de cabeça e tontura. Pode causar confusão mental e perda de consciência em altas concentrações. O produto pode causar irritação das vias aéreas superiores se inalado causando tosse, dor de garganta e falta de ar. Causa irritação a pele com vermelhidão e dor no local atingido. Pode causar leve irritação ocular. Pode ser fatal se aspirado. Pode causar a morte se ingerido ou inalado. Este produto contém gás sulfídrico, extremamente tóxico.

LD50 (rato) > 5 g/m3

LD50 (rato) > 5 g/kg.

	<b>FISPQ</b> Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	Revisão: 01  Data: 06/03/2018
	<b>Querosene Desodorizada</b>	Página 6 de 7

- Toxicidade crônica: Pode causar dermatite após contato repetido e prolongado com a pele.
- Efeitos específicos: Carcinogenicidade: Possível carcinógeno humano (Grupo 2B -IARC).

## 12 - Informações ecológicas

- Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto
- Ecotoxicidade: Em caso de grandes derramamentos o produto pode ser perigoso para o meio ambiente devido à possível formação de uma película do produto na superfície da água diminuindo os níveis de oxigênio dissolvido.
- Persistência e degradabilidade: É esperada baixa degradação e alta persistência.
- Potencial bioacumulativo É esperado potencial de bioacumulação em organismos aquáticos. Log<sub>kow</sub>: 3,3-6,0.

## 13 - Considerações sobre tratamento e disposição

- Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao produto: Evite a exposição ocupacional ou a contaminação ambiental. Recicle qualquer parcela não utilizada do material para seu uso aprovado ou retorná-lo ao fabricante ou ao fornecedor. Outros métodos consultar legislação federal e estadual: Resolução CONAMA 005/1993, NBR 10.004/2004.
- Restos de produtos: Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e dentro de tambores metálicos, devidamente fechados, de acordo com a legislação aplicável. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto, recomendando-se as rotas de processamento em cimenteiras e a incineração.
- Embalagem usada: Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se envio para rotas de recuperação dos tambores ou incineração.

## 14 - Informações sobre transporte

- Regulamentações nacionais e internacionais
- Terrestre: Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o regulamento para o transporte rodoviário de produtos perigosos e dá outras providências. Agência Nacional de transportes terrestres (ANTT): Resoluções Nº. 420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08, 2975/08 e 3383/10.
- Hidroviário: DPC – Diretoria de Portos e Costas ( Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.  
 NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior. IMO – “International Maritime Organization” ( Organização Marítima Internacional) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) – Incorporating Amendment 34-08;2008 Edition.
- Aéreo: DAC -Departamento de Aviação Civil: IAC 153-1001. Instrução de Aviação Civil – Normas para o transporte de artigos perigosos em aeronaves civis. IATA – “ International Air Transport Association” ( Associação Nacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR) – 51
- Número ONU: 1863



	<b>FISPQ</b> Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	Revisão: 01  Data: 06/03/2018
	<b>Querosene Desodorizada</b>	Página 7 de 7

- Nome apropriado para embarque COMBUSTÍVEL PARA AVIÕES A TURBINA.
- Classe e subclasse de risco principal e subsidiário: 3
- Número de risco: 30
- Grupo de embalagem: III

### **15 – Regulamentações**

- Regulamentações: Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998
- Norma ABNT-NBR 14725-4:2009

### **16 - Outras informações**

- Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto.

- Siglas
- ACGIH - *American Conference of Governmental Industrial Hygienists*
- CAS - *Chemical Abstracts Service*
- DL50 - Dose letal 50%
- IARC – *International Agency for Research on Cancer*
- STEL – *Short Term Exposure Limit*
- TLV - *Threshold Limit Value*
- TWA - *Time Weighted Average*